

ECO SOLVENTE - LUMINA HD XL

Descrição

As tintas da linha Eco Solvente Lumina HD XL PROFIT INK, são tintas premium projetadas especialmente para variadas cabeças de impressão.

Cabeçotes de impressão oferecem resolução excelente, no entanto, esses cabeçotes de impressão são dispositivos piezo elétricos delicados e precisam de solventes suaves para proporcionar vida longa.

Eles dependem de um sistema de Damper e de um sistema de distribuição de tinta especialmente projetado.

As garrafas de Tinta LUMINA HD XL oferecem todos esses requisitos e alcançam resultados 100% similares ao OEM.

Benefícios e Vantagens

As tintas Profit INK Eco-Solvente são uma solução perfeita para substituir as tintas OEM de fabricantes de impressoras como Roland , Mimaki e Mutoh. A versão Eco Sol premium tem o preço mais acessível para máquinas variadas que vêm com os cabeçotes variados. As tintas eco-solventes podem ser utilizadas para impressão em ambientes internos e externos e fornecem brilho, imagens vibrantes e de altíssima resolução.

A vida útil dessas tintas é de até 24 meses, uma grande vantagem em comparação com muitas outras tintas do mercado.



Campo de uso

As garrafas de 1 litro da PROFIT INK LUMINA hd xl, são projetadas para uso principalmente em impressoras Digitais Roland, Mimaki , Mutoh, dentre outras

<p style="text-align: center;">Impressão</p> <p>As tintas Eco Solventes da PROFIT INK, podem ser impressas no substratos abaixo, criando imagens vibrantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Flex / Banner; ● Backlite; ● Vinil autoadesivo; ● Filmes de PVC auto adesivos; ● Lonas; ● Têxteis revestidos; 	<p style="text-align: center;">Cabeça de Impressão</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tinta a base Eco Solvente; ● Baixo Odor; ● Cores Vibrantes; ● Excelente Confiabilidade de Impressão; ● Boa Durabilidade Externa; ● Resistência ao Álcool; ● Boa Resistência a Abrasão; ● Vida Útil - 24 meses;
<p style="text-align: center;">Cores</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CYAN; ● MAGENTA; ● YELLOW; ● BLACK; ● FLUSH; 	<p style="text-align: center;">Cabeça de Impressão</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Epson DX4; ● Epson DX5; ● Epson DX7; ● Epson DX10; ● XP 600;

Folha de dados técnicos Especificações técnicas

Embalagem de produto padrão

Viscosidade	:2-8cP	* Garrafa 500ml
Tensão superficial	: 25-35 Dynes/cm	
Ponto de inflamação :	>65C	

Validade

12 meses a partir da data de produção, quando armazenado de acordo com as condições de armazenamento recomendadas.

Substituição de tinta e manutenção da cabeça de impressão

Antes da troca, o cabeçote de impressão pode ser lavado usando a solução Profit Ink FLUSH - Solução de Limpeza, para obter melhores resultados. Deixar de limpar o cabeçote antes da troca - com a lavagem acima, pode resultar em bloqueios do bico. Para melhor confiabilidade e desempenho a fim de evitar problemas nas tintas, a "Solução de limpeza" deve ser utilizada para limpar os cabeçotes de impressão. Contate-nos para procedimento de troca de tinta, se necessário.

Condições de armazenamento

O produto deve ser armazenado na embalagem original em local fresco / seco entre 10 ° C e 35 ° C (50-95 ° F) e umidade relativa de 30 - 60% (sem condensação), longe da luz solar direta e de fontes de calor. Evite o congelamento deste produto.

Envio e manipulação

Toda e qualquer pessoa que manusear os produtos devem utilizar luvas e proteção para os olhos - de acordo com as leis e regulamentações locais. Após o uso, lave as mãos com água e sabão. Se a tinta entrar em contato com as roupas, você deve removê-las para evitar a exposição prolongada na pele. Se a tinta entrar em contato com a pele, limpe com um pano absorvente limpo e seco e lave a área com água e sabão. Descarte os recipientes e resíduos de tinta de acordo com os regulamentos locais e federais. Para dados de segurança adicionais, consulte a SDS.